


# Europa P 745 GLC



MECHANIKA A PODVOZEK	S VYVÝŠENÝM LŮŽKEM	BEZ VYVÝŠENÉHO LŮŽKA
MECHANIKA A PODVOZEK	Fiat Ducato	Fiat Ducato
MOTOR, VÝKON	2,2 MJ 140 k	2,2 MJ 140 k
MAXIMÁLNÍ TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST (KG)	3500	3500
POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST VOZIDLA (KG)	3145	3145
UŽITEČNÉ ZATÍŽENÍ (KG)	355	355
ROZVOR (MM)	4035	4035
MAXIMÁLNÍ HMOTNOST PŘÍPOJNÉHO VOZIDLA (KG)	2000	2000
ROZMĚR KOL	16" z lehkých slitin	16" z lehkých slitin
MÍSTA, ROZMĚRY A MATERIÁLY		
HOMOLOGOVANÁ SEDADLA	4	4
VNĚJŠÍ DÉLKA (MM)	7470	7470
VNĚJŠÍ ŠÍŘKA (MM)	2350	2350
VNĚJŠÍ VÝŠKA (CM) / VNITŘNÍ VÝŠKA (CM)	305 / 208	305 / 208
GARÁŽOVÉ DVEŘE (UŽITÝ ROZMĚR V CM)	120x90(72) - 120x90(72)	120x90(72) - 120x90(72)
MAX. VNITŘNÍ VÝŠKA GARÁŽE (CM)	113	113
PODLAHA / STĚNY / STŘECHA - TLOUŠŤKA (CM)	3,8-2,2 / 3,1 / 3,1	3,8-2,2 / 3,1 / 3,1
PODLAHA / STĚNY / STŘECHA - MATERIÁL	VTR / ALL / VTR	VTR / ALL / VTR
SKLOLAMINÁTOVÁ STŘECHA, ODOLNÁ PROTI KRUPOBÍTÍ	S	S
LŮŽKA		
POČET LŮŽEK	4	3
DODATEČNÉ LŮŽKO V JÍDELNÍM KOUTĚ	0	S
ZADNÍ POSTEL (CM)	194 x 150	194 x 150
VYVÝŠENÉ LŮŽKO (CM)	190 x 128(107)	-
ROZMĚRY DODATEČNÉHO LŮŽKA V JÍDELNÍM KOUTĚ (CM)	216,5 x 90 (O)	216,5 x 90
STŘEŠNÍ OKNA		
PANORAMATICKÁ STŘECHA (MM)	S (1000x800)	S (1000x800)
ZADNÍ SVĚTLÍK (MM)	S (700x500)	S (700x500)
CENTRÁLNÍ SVĚTLÍK (MM)	S (400x400)	S (400x400)
SVĚTLÍK V JÍDELNÍM KOUTĚ (MM)	-	S (960x655)
SVĚTLÍK - TOALETA / SPRCHA (CM)	S (40x40) / S (40x40)	S (40x40) / S (40x40)
DVOJITÁ OKNA SE ZATEMŇENÍM/ MOSKYTIÉROU	S	S
VNITŘNÍ VÝBAVA		
VAŘIČE	3	3
KAPACITA NÁDRŽÍ: ČISTÁ VODA / ODPADNÍ VODA (L*)	145 (20) / 135	145 (20) / 135
AUTOMATICKÁ TRIVALENTNÍ CHLADNIČKA ( 220V, 12V, PLYN ) ( L )	145	145
STANDARDNÍ OTOPNÝ SYSTÉM	COMBI 6KW - CP PLUS	COMBI 6KW - CP PLUS
PROSTOR PRO 2 PLYNOVÉ LAHVE (CELKEM MAX. 15 KG)	S	S
OKNO V KOUPELNĚ (DVOJITÉ NEPRŮHLEDNÉ SKLO)	S	S
SPRCHOVÁ VANIČKA S DVOJITÝM ODPADEM	S	S
INTEGROVANÝ A IZOLOVANÝ VSTUPNÍ SCHOD	S / S	S / S
VYHŘÍVANÁ GARÁŽ	S	S
ÚLOŽNÝ PROSTOR V PODLAZE	S	S
DVOJITÁ PODLAHA	S	S
PRŮCHOZÍ ÚLOŽNÝ PROSTOR	S	S
VÝBAVA KABINY		
AIRBAG ŘIDIČE A SPOLUJEZDCE	S	S
OTOČNÉ SEDADLO ŘIDIČE A SPOLUJEZDCE	S	S
POTAHY SEDADEL V KABINĚ	S	S
PŘEDNÍ NÁRAZNÍK - LAKOVANÝ	S	S
VYBAVENÍ OBYTNÉ ČÁSTI		
POSTELE S LAMELOVÝMI ROŠTY	S	S
DRŽÁK PRO LCD	S	S
VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ	S	S
VSTUPNÍ XL DVEŘE S FIXNÍM OKNEM	S	S
VSTUPNÍ DVEŘE S CENTRÁLNÍM 2-BODOVÝM ZAMYKÁNÍM	S	S
CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ, ÚLOŽNÝCH PROSTOR A GARÁŽE	S	S
SÍŤ PROTI HMYZU PRO VSTUPNÍ DVEŘE	S	S
SCHRÁNKA V BOČNÍM LIŠTĚ	S	S
VENKOVNÍ LED SVĚTLO	S	S

**FIAT**  
2,2 MJ 140 k



4 S VYVÝŠENÝM LŮŽKEM  
3 BEZ VYVÝŠENÉHO LŮŽKA

Klimatizace - manuální
Tempomat
ABS
ESC + asistent rozjezdu do kopce
Traction +
Zadní LED světla
Mlhové světlomety
Multifunkční volant
Skládací roleta v kabině
Dvojitá podlaha
Přední průchozí úložný prostor

Nádrž na odpadní vodu  
135 L

Nádrž na čistou vodu 145  
(20 za jízdy) L.

Combi 6 vč. CP PLUS

10 let záruka  
Total Body Protection

PAKET MATIC	PAKET EXTRA TECH
Motor 140 / 180 k	Digitální pal. deska
Automatická převodovka	Automatická klimatizace
16" hliníkové disky lesklé černé	Bezdrátové nabíjení telefonu
	Full LED světlomety
PAKET SAFETY	PAKET VISIO
Adaptivní tempomat	RADIO z DIN Apple Car Play / Android Auto
Nový paket safety	Zadní kamera s dvoji funkcí (Parkování / Jízda)
Asistent nouzového brzdění včetně detekce chodců	
Světelný a dešťový senzor	
Asistent jízdních pruhů	
Rozpoznávání dopravních značek	
Detekce únavy řidiče	
Inteligentní asistence rychlosti	

S = standard O = za příplatek - = není k dispozici VTR = sklolaminát ALL = hliník

\* = Během jízdy musí být objem vody v nádrži na čistou vodu zredukován příslušným vypouštěcím ventilem na objem 20 litrů.

Pohotovostní hmotnost zahrnuje hmotnost prázdného vozidla, řidiče (75 kg), 100 % paliva (60litrová nádrž), čisté vody (nádrž naplněná 20 l) a hliníkových plynových lahví (max. 15 kg) naplněných na 90 % jejich objemu a toleranci uvedenou ve schváleném typu (- / + 5 %) (2007/46/ES). Vše, co není obsaženo ve standardní verzi vozidla, a to jak obytné jednotky, tak podvozku, má za následek zvýšení pohotovostní hmotnosti s následným snížením užitečného zatížení až do možného snížení počtu schválených sedadel v případě celkové hmotnosti pro dostupnou hodnotu užitečného hmotnosti. Dostupná užitečná hmotnost vyplývá z rozdílu mezi maximální přípustnou hmotností a pohotovostní hmotností a má toleranci 5 %. Ve fázi nákupu je nutné zkontrolovat hmotnost příslušenství, které má být na vozidlo namontováno.